

PROSERIES



ESTILO:	840
LÍNEA:	PRO SERIES
PIEL:	NUBUCK
COLOR DE PIEL:	AVENA
SUELA:	HULE
COLOR DE SUELA:	CAMUFLAJE
TALLAS:	25-30
TIPO DE PRODUCTO:	DIeléCTRICO (PP+D).
MARCA DEL PRODUCTO:	CALZADO CARIBU®
TIPO DE PROTECCIÓN:	NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III
PRESENTACIÓN:	BORCEGUI ALTURA 16 CM
AJUSTE:	HORMA EE
CONSTRUCCIÓN:	PEGADO

PRUEBAS FÍSICO MECÁNICAS APLICADAS AL CALZADO

PRUEBAS

METODOS

Abrasión	7.2.1 NMX- S- 0051- 1989
Flexión	7.2.1 NMX- S- 0051- 1989
Aceites	7.2.1 NMX- S- 0051- 1989
Gasolinas	7.2.1 NMX- S- 0051- 1989
Despegado	4.2 DIN-4843 PARTE 2 MODIFICADA
Resistencia Eléctrica	8.5 NOM 113- STPS- 2009
Impacto	8.3 NOM 113- STPS- 2009
Compresión	8.4 NOM 113- STPS- 2009



*Cierre: De alta seguridad.



*Para todo tipo de trabajo duro.



*Suela de hule acrílico nitrilo, resistente al aceite, solventes y antiderrapante



*Plantilla de: PU. antimicótica y antibacterial, termoconformada, anatómica y con propiedades ergonómicas.



*Piel 100% Natural de ganado vacuno.



*Protección y confianza.

inyección DIRECTA AL CORTE
WORK

COMPONENTE:

MATERIAL:

ESPECIFICACIÓN:

Corte Chinela
Corte Laterales
Bullón
Lengueta
Forro Lengueta
Forro Chinela
Forro Interior
Ojillos
Plantilla
Planta
Agujeta
Cuña o Entre Suela
Contrafuerte
Cambrellon
Puntera de Protección
Atributo 1
Atributo 2

Flor entera cuero ganado vacuno
Flor entera cuero ganado vacuno
Malla Poliéster 1200
Malla Poliéster 1200
Malla Dry Fresh® Tejido Nido
Oropal 300
Malla Dry Fresh® Tejido Nido
Barrenados-Perforados
Confort Dry® PU-Phylon
Strobel Textil
Worker Pro® Textil
Poliuretano Integrado
Fortex 300
Nylon Moldeado
Poliamida Composite Save Toe
Pasacintas de Nylon Azul Rey
Etiqueta Reflejante Lateral

Calibre 20-22 acabado napa color negro
Calibre 20-22 acabado napa color negro
Fibra sintética 100% poliéster
Fibra sintética 100% poliéster
Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillo perforado
Poliuretano memoria 96% Phylon conformado
Aj Duratex SU-TST 3D
Textil Nylon / Algodón / Bicolor Line 140 cm
Suela Bicomponente PU Baja Densidad
Resina Termoplástica
Injerto de Nylon Dieléctrico
Polímero sintético de alta resistencia y memoria
Nylon Dieléctrico de alta resistencia a la fricción
Reflejeate 3m de alta frecuencia